



ЦНИ
ИИФОРМСВЯЗЬ

Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 12 января 2009 г. N 2 "Об утверждении Правил применения оборудования автоматизированных систем управления и мониторинга сетей электросвязи. Часть III. Правила применения оборудования автоматизированных систем управления и мониторинга средств связи, выполняющих функции систем коммутации и маршрутизации пакетов информации"



В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52 (часть I), ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941) и пунктом 4 Правил организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. N 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 16, ст. 1463), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Правила применения оборудования автоматизированных систем управления и мониторинга сетей электросвязи. Часть III. Правила применения оборудования автоматизированных систем управления и мониторинга средств связи, выполняющих функции систем коммутации и маршрутизации пакетов информации.
2. Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Российской Федерации.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.С. Мардера.

Министр

И.О.Щеголев



Утверждены
Приказом
Министерства связи
и массовых коммуникаций
Российской Федерации
от 12.01.2009 N 2

**ПРАВИЛА
ПРИМЕНЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
МОНИТОРИНГА СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ. ЧАСТЬ III. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ
ОБОРУДОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
МОНИТОРИНГА СРЕДСТВ СВЯЗИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ СИСТЕМ
КОММУТАЦИИ И МАРШРУТИЗАЦИИ ПАКЕТОВ ИНФОРМАЦИИ**

I. Общие положения

1. Правила применения оборудования автоматизированных систем управления и мониторинга средств связи, выполняющих функции систем коммутации и маршрутизации пакетов информации (далее - Правила), разработаны во исполнение статьи 41 Федерального закона от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; N 52 (часть I), ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; N 45, ст. 4377; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 6, ст. 636; N 10, ст. 1069; N 31 (часть I), ст. 3431, ст. 3452; 2007, N 1, ст. 8; N 7, ст. 835; 2008, N 18, ст. 1941) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации.
2. Правила устанавливают обязательные требования к функциям и параметрам оборудования автоматизированных систем управления и мониторинга средств связи, выполняющих функции систем коммутации и маршрутизации пакетов информации (далее - оборудование АСУМ СКМПИ), предназначенных для использования в сети связи общего пользования и технологических сетях связи в случае их присоединения к сети связи общего пользования.
3. Правила распространяются на оборудование автоматизированных систем управления и мониторинга систем коммутации и маршрутизации пакетов информации.
4. Оборудование АСУМ СКМПИ идентифицируется как оборудование автоматизированных систем управления и мониторинга и в соответствии с п. 18 Перечня средств связи, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 896 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 2, ст. 155), подлежит обязательной сертификации в порядке, установленном Правилами организации и проведения работ по обязательному подтверждению соответствия средств связи, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13 апреля 2005 г. N 214 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 28, ст. 1463).

II. Требования к оборудованию автоматизированных систем управления и



мониторинга систем коммутации и маршрутизации пакетов информации

5. Оборудование АСУМ СКМПИ реализует группу функций управления безопасностью согласно приложению N 1 к настоящим Правилам и одну или несколько следующих групп функций автоматизированного управления и мониторинга систем коммутации и маршрутизации пакетов информации:

- 1) группу функций мониторинга неисправностей систем коммутации и маршрутизации пакетов информации согласно приложению N 2 к настоящим Правилам;
- 2) группу функций управления устранением неисправностей систем коммутации и маршрутизации пакетов информации согласно приложению N 3 к настоящим Правилам (включает обязательную реализацию группы функций мониторинга неисправностей систем коммутации и маршрутизации пакетов информации согласно приложению N 2 к настоящим Правилам);
- 3) группу функций мониторинга информации о конфигурации систем коммутации и маршрутизации пакетов информации согласно приложению N 4 к настоящим Правилам;
- 4) группу функций управления конфигурацией систем коммутации и маршрутизации пакетов информации согласно приложению N 5 к настоящим Правилам (включает обязательную реализацию группы функций мониторинга информации о конфигурации систем коммутации и маршрутизации пакетов информации согласно приложению N 4 к настоящим Правилам);
- 5) группу функций мониторинга параметров работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации согласно приложению N 6 к настоящим Правилам;
- 6) группу функций управления параметрами работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации согласно приложению N 7 к настоящим Правилам (включает обязательную реализацию группы функций мониторинга параметров работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации согласно приложению N 6 к настоящим Правилам).

6. Значения параметров функционирования оборудования АСУМ СКМПИ при реализации функций автоматизированного управления и мониторинга систем коммутации и маршрутизации пакетов информации приведены в приложении N 8 к настоящим Правилам.

7. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает возможность подключения устройств ввода (вывода) информации.

8. В оборудовании АСУМ СКМПИ реализуются средства диагностики собственного аппаратного и программного обеспечения, которые при обнаружении отказа или сбоя в работе АСУМ СКМПИ выполняют одну или несколько следующих функций:

- 1) выдачу аварийных сообщений, а также регистрацию и просмотр этих сообщений в электронном виде;
- 2) предотвращение воздействия неисправной АСУМ СКМПИ на функционирование управляемых систем коммутации и маршрутизации пакетов информации.

9. Оборудование АСУМ СКМПИ восстанавливает свою работоспособность после устранения возникших внутренних отказов и сбоев.



10. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает возможность резервного копирования информации на резервные (внешние) носители и возможность восстановления этой информации с резервной копии.
11. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает возможность взаимодействия с системами коммутации и маршрутизации пакетов информации и (или) с другими системами управления и мониторинга сетей электросвязи по основным или резервным каналам передачи данных.
12. Оборудование АСУМ СКМПИ отражает достоверную информацию о системах коммутации и маршрутизации пакетов информации. Эта информация хранится в электронном виде в базе данных и (или) в служебных файлах АСУМ СКМПИ.
13. При наличии базы данных оборудование АСУМ СКМПИ содержит систему управления базой данных, обеспечивающую выполнение задач по чтению, записи, удалению информации и внесению изменений в базу данных.
14. Оборудование АСУМ СКМПИ содержит справочную информацию и (или) документацию на АСУМ СКМПИ в электронном виде.
15. Оборудование АСУМ СКМПИ поддерживает запись, хранение и удаление информации о командах и результатах их выполнения в электронном виде.
16. Запись, хранение и удаление информации о командах и результатах их выполнения в электронном виде не влияет на функционирование АСУМ СКМПИ.

Приложение N 1
к Правилам применения
оборудования автоматизированных
систем управления и мониторинга
сетей электросвязи. Часть III.
Правила применения оборудования
автоматизированных систем управления
и мониторинга средств связи,
выполняющих функции систем
коммутации и маршрутизации
пакетов информации

ТРЕБОВАНИЯ

К ФУНКЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

1. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает многоуровневую авторизацию доступа к АСУМ СКМПИ со следующими классами полномочий:
 - 1) администратор, имеющий полномочия назначения паролей и (или) идентификаторов, а также присвоения полномочий пользователям АСУМ СКМПИ (группам пользователей);
 - 2) пользователь, имеющий полномочия выполнения операций по эксплуатации и по изменению конфигурации АСУМ СКМПИ.



2. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает создание, изменение, удаление всех паролей пользователей для организации локального и (или) удаленного доступа ко всем управляемым системам коммутации и маршрутизации пакетов информации.
3. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает выдачу сообщений о попытках несанкционированного доступа к системам коммутации и маршрутизации пакетов информации.
4. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает регистрацию информации о доступе пользователей, которая содержит идентификатор пользователя и основные выполненные действия.

Приложение N 2
к Правилам применения
оборудования автоматизированных
систем управления и мониторинга
сетей электросвязи. Часть III.
Правила применения оборудования
автоматизированных систем управления
и мониторинга средств связи,
выполняющих функции систем
коммутации и маршрутизации
пакетов информации

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ МОНИТОРИНГА НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ И МАРШРУТИЗАЦИИ ПАКЕТОВ ИНФОРМАЦИИ

1. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает сбор информации о неисправностях систем коммутации и маршрутизации пакетов информации.
2. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает хранение аварийных сообщений в электронном виде, количество которых удовлетворяет требованиям, приведенным в п. 2 приложения N 8 к настоящим Правилам.
3. Время регистрации аварийного сообщения в базе данных или служебных файлах АСУМ СКМПИ с момента появления неисправности удовлетворяет требованиям, приведенным в п. 3 приложения N 8 к настоящим Правилам.
4. Количество аварийных сообщений, обрабатываемых в АСУМ СКМПИ, удовлетворяет требованиям, приведенным в п. 4 приложения N 8 к настоящим Правилам.
5. Оборудование АСУМ СКМПИ осуществляет разделение аварийных сообщений, поступающих от систем коммутации и маршрутизации пакетов информации по приоритету: критические, срочные, несрочные, предупредительные, информационные.
6. Оборудование АСУМ СКМПИ отображает аварийные сообщения от систем коммутации и маршрутизации пакетов информации с локализацией места их появления (система коммутации и маршрутизации пакетов информации, при наличии: стойка, блок, плата, порт, канал).



7. Оборудование АСУМ СКМПИ предоставляет информацию об аварийных сообщениях, поступающих от систем коммутации маршрутизации пакетов информации, в текстовом и (или) графическом виде.
8. Поступление новых аварийных сообщений высокого приоритета от систем коммутации и маршрутизации пакетов информации в АСУМ СКМПИ сопровождается звуковым сигналом.
9. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает отображение систем коммутации и маршрутизации пакетов информации и каналов связи между ними (при наличии) в виде графических пиктограмм.
10. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает отображение аварийных сообщений, поступающих от систем коммутации и маршрутизации пакетов информации, в виде графических пиктограмм, цветовая гамма которых соответствует приоритету аварийного сообщения. При поступлении нескольких аварийных сообщений различных приоритетов цвет пиктограммы соответствует аварийному сообщению с наиболее высоким приоритетом.
11. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает просмотр содержания аварийных сообщений, поступающих от систем коммутации и маршрутизации пакетов информации. Аварийное сообщение содержит информацию о приоритете аварийного сообщения, время и дату возникновения неисправности, идентификатор источника сообщения, место возникновения неисправности, текст аварийного сообщения.
12. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает сбор, регистрацию и запись аварийных сообщений в электронном виде, а также поиск аварийных сообщений с использованием различных критериев поиска (по периоду наблюдения, по идентификатору источника сообщения, по приоритету аварийного сообщения) с возможностью вывода на печать и сохранения аварийных сообщений на внешнем носителе.
13. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает фильтрацию аварийных сообщений от систем коммутации и маршрутизации пакетов информации по всем параметрам, входящим в структуру сообщения (идентификатор источника сообщения, приоритет, тип сообщения).
14. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает блокировку аварийных сообщений для запрета обработки аварийных сообщений, поступающих от конкретной системы коммутации и маршрутизации пакетов информации.
15. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает корреляцию аварийных сообщений от систем коммутации и маршрутизации пакетов информации. При этом реализуются один или несколько следующих видов корреляции:
 - 1) корреляция нескольких типов аварийных сообщений от одной системы коммутации и маршрутизации пакетов информации;
 - 2) корреляция одного типа аварийных сообщений от нескольких систем коммутации и маршрутизации пакетов информации;
 - 3) корреляция нескольких типов аварийных сообщений от нескольких систем коммутации и маршрутизации пакетов информации.



16. АСУМ СКМПИ обеспечивает вывод информации аварийных сообщений от систем коммутации и маршрутизации пакетов информации на печатающие устройства, в файлы, на электронные почтовые ящики, на абонентские станции систем подвижной радиотелефонной связи посредством коротких текстовых сообщений.

17. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает согласование информации собственной базы данных (при ее наличии) и информации о реальном состоянии управляемых систем коммутации и маршрутизации пакетов информации.

18. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает установку различных типов порогов аварийных сообщений (пороги по времени, пороги, основанные на интенсивности поступления аварийных сообщений от систем коммутации и маршрутизации пакетов информации).

Приложение N 3
к Правилам применения
оборудования автоматизированных
систем управления и мониторинга
сетей электросвязи. Часть III.
Правила применения оборудования
автоматизированных систем управления
и мониторинга средств связи,
выполняющих функции систем
коммутации и маршрутизации
пакетов информации

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ УСТРАНЕНИЕМ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ И МАРШРУТИЗАЦИИ ПАКЕТОВ ИНФОРМАЦИИ

1. Оборудование АСУМ СКМПИ при реализации функций управления устранением неисправностей систем коммутации и маршрутизации пакетов информации выполняет функции мониторинга неисправностей систем коммутации и маршрутизации пакетов информации согласно приложению N 2 к настоящим Правилам.

2. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает реализацию одной или нескольких следующих функций:

1) локализации неисправного элемента системы коммутации и маршрутизации пакетов информации (блока, платы, порта) и (или) канала связи;

2) отключения неисправного элемента системы коммутации и маршрутизации пакетов информации и (или) канала связи;

3) подключения резервного элемента системы коммутации и маршрутизации пакетов информации и (или) канала связи;

4) оповещения о переключении с неисправного элемента системы коммутации и маршрутизации пакетов информации и (или) канала связи на резервный;



- 5) запуска процедуры загрузки служебной информации в резервный элемент системы коммутации и маршрутизации пакетов информации (блок, плату) после переключения.
3. Оборудование АСУМ СКМПИ инициирует конфигурирование, запуск и отмену процедуры тестирования элементов систем коммутации и маршрутизации пакетов информации (блоков, плат или портов) и (или) каналов связи.
4. Оборудование АСУМ СКМПИ осуществляет сбор информации о результатах тестирования.
5. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает выдачу информации о результатах тестирования в виде отчетов в электронном виде.
6. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает выдачу квитанций о неисправностях системы коммутации и маршрутизации пакетов информации.
7. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает сохранение информации об устранении неисправностей системы коммутации и маршрутизации пакетов информации в электронном виде.

Приложение N 4
к Правилам применения
оборудования автоматизированных
систем управления и мониторинга
сетей электросвязи. Часть III.
Правила применения оборудования
автоматизированных систем управления
и мониторинга средств связи,
выполняющих функции систем
коммутации и маршрутизации
пакетов информации

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ МОНИТОРИНГА ИНФОРМАЦИИ О КОНФИГУРАЦИИ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ И МАРШРУТИЗАЦИИ ПАКЕТОВ ИНФОРМАЦИИ

1. Оборудование АСУМ СКМПИ осуществляет сбор идентификационной информации о системах коммутации и маршрутизации пакетов информации (тип, место размещения, идентификатор).
2. Оборудование АСУМ СКМПИ осуществляет сбор и хранение информации о конфигурации систем коммутации и маршрутизации пакетов информации.
3. Время загрузки данных о конфигурации систем коммутации и маршрутизации пакетов информации в АСУМ СКМПИ удовлетворяет требованиям, приведенным в п. 5 приложения N 8 к настоящим Правилам.
4. Оборудование АСУМ СКМПИ осуществляет согласование информации базы данных конфигурации систем коммутации и маршрутизации пакетов информации и информации внутренней базы данных АСУМ СКМПИ (при ее наличии).



5. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает мониторинг версии и состояния (загрузка, обновление, прекращение работы, перезапуск) программного обеспечения, загруженного в системы коммутации и маршрутизации пакетов информации.

Приложение N 5
к Правилам применения
оборудования автоматизированных
систем управления и мониторинга
сетей электросвязи. Часть III.
Правила применения оборудования
автоматизированных систем управления
и мониторинга средств связи,
выполняющих функции систем
коммутации и маршрутизации
пакетов информации

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ КОНФИГУРАЦИЕЙ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ И МАРШРУТИЗАЦИИ ПАКЕТОВ ИНФОРМАЦИИ

1. Оборудование АСУМ СКМПИ при реализации функций управления конфигурацией систем коммутации и маршрутизации пакетов информации выполняет функции мониторинга информации о конфигурации систем коммутации и маршрутизации пакетов информации согласно приложению N 4 к настоящим Правилам.
2. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает реализацию одной или нескольких следующих функций:
 - 1) загрузки в системы коммутации и маршрутизации пакетов информации программного обеспечения;
 - 2) контроля процесса загрузки программного обеспечения в системы коммутации и маршрутизации пакетов информации и выдачу сообщений в случае возникновения ошибок.
3. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает создание, удаление и модификацию конфигурационных параметров управляемых систем коммутации и маршрутизации пакетов информации.
4. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает реализацию одной или нескольких следующих функций:
 - 1) начальной установки и (или) синхронизации показаний часов систем коммутации и маршрутизации пакетов информации;
 - 2) установки параметров резервирования;
 - 3) создания, модификации и удаления точек доступа к системам коммутации и маршрутизации пакетов информации;
 - 4) создания, модификации одного или нескольких параметров точек доступа



(идентификаторов, параметров режима доступа (только передача, только прием, двухсторонний обмен), параметров пропускной способности, параметров качества обслуживания);

5) управления маршрутизацией пакетов информации (создание, модификация и удаление маршрута);

6) управления маршрутизацией пакетов информации (создание, модификация и удаление маршрута) для основных и резервных виртуальных соединений (при реализации режима с установлением виртуальных соединений);

7) создания, модификации и удаления основных и резервных виртуальных соединений (при реализации режима с установлением виртуальных соединений) с заданными параметрами идентификаторов оконечных точек, режимов обмена пакетами, максимальной пропускной способности и качества обслуживания.

5. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает задание, модификацию и удаление одного или нескольких следующих параметров систем коммутации и маршрутизации пакетов информации:

1) параметров, обеспечивающих идентификацию конкретной системы коммутации и маршрутизации пакетов информации (уникальный идентификатор, адрес);

2) параметров, обеспечивающих идентификацию типа системы коммутации и маршрутизации пакетов информации;

3) параметров, обеспечивающих идентификацию физических интерфейсов системы коммутации и маршрутизации пакетов информации;

4) параметров, обеспечивающих идентификацию протоколов взаимодействия со смежными системами коммутации и маршрутизации пакетов информации;

5) параметров протоколов взаимодействия со смежными системами коммутации и маршрутизации пакетов информации (список идентификаторов логических интерфейсов, тип процедуры обработки информации, типы и форматы пакетов, значения постоянных величин и предельные значения переменных величин, используемых протоколами взаимодействия). Конкретная совокупность параметров протоколов взаимодействия систем коммутации и маршрутизации пакетов информации определяется типами протоколов взаимодействия со смежными системами коммутации и маршрутизации пакетов информации;

6) параметров состояния логических интерфейсов;

7) параметров ограничения передачи информации без подтверждения;

8) параметров идентификаторов логических интерфейсов, по которым осуществляется передача пакетов с адресной информацией;

9) параметров качества обслуживания и приоритетов обработки пакетов в системе коммутации и маршрутизации пакетов информации. Конкретная совокупность параметров качества обслуживания и приоритета обработки пакетов определяется типом протокола логического взаимодействия со смежными системами коммутации и маршрутизации пакетов информации, реализованного на физическом интерфейсе.



Приложение N 6
к Правилам применения
оборудования автоматизированных
систем управления и мониторинга
сетей электросвязи. Часть III.
Правила применения оборудования
автоматизированных систем управления
и мониторинга средств связи,
выполняющих функции систем
коммутации и маршрутизации
пакетов информации

**ТРЕБОВАНИЯ
К ФУНКЦИЯМ МОНИТОРИНГА ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ И
МАРШРУТИЗАЦИИ ПАКЕТОВ ИНФОРМАЦИИ**

1. При реализации функций мониторинга параметров работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает выполнение одной или нескольких следующих функций:

- 1) сбора и хранения информации о параметрах работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации;
- 2) отображения информации о параметрах работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации;
- 3) удаления информации о параметрах работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации;
- 4) сбора информации о трафике систем коммутации и маршрутизации пакетов информации.

2. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает формирование, просмотр, редактирование, активацию (деактивацию) и удаление заданий на сбор значений параметров работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации.

3. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает создание отчетов в электронной форме по параметрам работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации с возможностью вывода информации на печать и ее сохранения. Отчет содержит наименование параметров работы, идентификатор системы коммутации и маршрутизации пакетов информации, время и дату сбора значений параметров, значения параметров работы.

4. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает просмотр отчетов в электронной форме, содержащих значения параметров работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации.

5. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает удаление полученных результатов обработки значений параметров работы систем коммутации и маршрутизации пакетов



информации.

6. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает формирование, просмотр, редактирование, активацию (деактивацию) и удаление заданий на контроль значений параметров работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации по пороговым значениям.

7. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает выдачу аварийных сообщений по параметрам работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации, если полученные значения параметров работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации превышают установленные пороги.

8. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает просмотр, регистрацию, пересылку текста аварийных сообщений по параметрам работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации к одному или к нескольким из следующих типов получателей: на печатающие устройства, в файлы, на электронные почтовые ящики, на абонентские станции посредством коротких текстовых сообщений.

9. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает выполнение функций по мониторингу одного или нескольких следующих параметров работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации:

- 1) размеры пакетов;
- 2) количество пакетов различного размера;
- 3) количество пакетов различного типа;
- 4) количество принятых пакетов, формат которых не соответствует реализуемому протоколу взаимодействия со смежными системами коммутации и маршрутизации пакетов информации;
- 5) число изменений состояния протокола взаимодействия со смежными системами коммутации и маршрутизации пакетов информации;
- 6) среднее суммарное количество пакетов (исходящих, входящих и транзитных) на один порт для заданных интервалов времени, указанных в п. 6 приложения N 8 к настоящим Правилам;
- 7) показатели интенсивности и качества передачи пакетов, обеспечивающих установление виртуального соединения (при реализации режима с установлением виртуальных соединений), для заданных интервалов времени, указанных в п. 6 приложения N 8 к настоящим Правилам;
- 8) показатели интенсивности пакетов, обеспечивающих разъединение виртуального соединения с различными кодами причины (при реализации режима с установлением виртуальных соединений), для заданных интервалов времени, указанных в п. 6 приложения N 8 к настоящим Правилам;
- 9) таймер пороговых значений разрушения соединения;
- 10) показатели интенсивности пакетов, обеспечивающих установку виртуальных соединений в начальное состояние с различными кодами причины (при реализации режима с установлением виртуальных соединений), для заданных интервалов времени,



указанных в п. 6 приложения N 8 к настоящим Правилам;

- 11) показатели потерь пакетов для заданных интервалов времени, указанных в п. 6 приложения N 8 к настоящим Правилам;
- 12) параметры занятия и блокировки портов;
- 13) параметры задержки пакетов при прохождении через системы коммутации и маршрутизации пакетов информации;
- 14) параметры интенсивности и качества передачи пакетов служебной информации;
- 15) данные об успешно установленных виртуальных соединениях (при реализации режима с установлением виртуальных соединений);
- 16) данные об отказах в установлении виртуальных соединений (при реализации режима с установлением виртуальных соединений);
- 17) данные о времени установления виртуальных соединений (при реализации режима с установлением виртуальных соединений);
- 18) данные об ошибках в процессе установления виртуальных соединений по всем объектам измерений и видам связи (при реализации режима с установлением виртуальных соединений).

10. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает сбор, обработку и хранение параметров работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации по одному или нескольким следующим объектам сбора параметров:

- 1) система коммутации и маршрутизации пакетов информации;
- 2) направление передачи;
- 3) точки мониторинга;
- 4) типы пакетов, предусмотренных протоколом взаимодействия;
- 5) физические интерфейсы системы коммутации и маршрутизации пакетов информации;
- 6) логические интерфейсы системы коммутации и маршрутизации пакетов информации;
- 7) виртуальные соединения (при реализации режима с установлением виртуальных соединений);
- 8) один или несколько следующих основных видов связи:
 - а) исходящий (для пакетов, исходящих из системы коммутации и маршрутизации пакетов информации);
 - б) входящий (для пакетов, входящих в систему коммутации и маршрутизации пакетов информации);
 - в) транзитный (для пакетов, прошедших через систему коммутации и маршрутизации пакетов информации при реализации правил пропуска трафика или обмена служебной информацией).

11. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает выполнение одной или нескольких



следующих операций с параметрами работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации:

- 1) определение минимального и (или) максимального значения параметра работы и (или) комбинации значений параметров работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации;
- 2) вычисление суммарной и (или) средней величины значений параметров работы за день, неделю, месяц;
- 3) построение зависимостей параметров работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации за заданный период времени в графическом и (или) табличном виде;
- 4) подготовка полученных параметров работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации для последующей передачи в другие АСУМ и (или) в автоматизированные системы расчетов.

Приложение N 7
к Правилам применения
оборудования автоматизированных
систем управления и мониторинга
сетей электросвязи. Часть III.
Правила применения оборудования
автоматизированных систем управления
и мониторинга средств связи,
выполняющих функции систем
коммутации и маршрутизации
пакетов информации

ТРЕБОВАНИЯ К ФУНКЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ РАБОТЫ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ И МАРШРУТИЗАЦИИ ПАКЕТОВ ИНФОРМАЦИИ

1. Оборудование АСУМ СКМПИ при реализации функций управления параметрами работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации выполняет функции мониторинга параметров работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации согласно приложению N 6 к настоящим Правилам.
2. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает возможность ручного и (или) автоматизированного управления трафиком для систем коммутации и маршрутизации пакетов информации.
3. Оборудование АСУМ СКМПИ для обеспечения ручного управления трафиком осуществляет обработку:
 - 1) информации об интенсивности трафика;
 - 2) информации об управлении трафиком для основных и (или) альтернативных маршрутов;
 - 3) списка портов для альтернативных маршрутов;



4) способа выбора маршрута;

5) значения интенсивности трафика, при котором осуществляется переключение маршрутов;

6) информации об изменении маршрутов для прямой и (или) альтернативной маршрутизации.

4. Оборудование АСУМ СКМПИ при установке ручного и (или) автоматизированного режимов управления трафиком обеспечивает выполнение одного или нескольких следующих действий:

1) отмены основного маршрута;

2) отмены альтернативного маршрута;

3) блокировки портов;

4) установки временного альтернативного маршрута;

5) принудительного исключения портов из обслуживания.

5. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает выполнение функций по управлению одним или несколькими из следующих параметров работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации:

1) параметров пропускной способности и управления потоком информации, проходящей через систему коммутации и маршрутизации пакетов информации;

2) параметров задержки пакетов при прохождении через систему коммутации и маршрутизации пакетов информации;

3) параметров сброса пакетов при переполнении очередей системы коммутации и маршрутизации пакетов информации или максимального значения задержки.

6. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает создание отчетов в электронной форме по результатам управления параметрами работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации с возможностью вывода информации на печать и ее сохранения.

Приложение N 8
к Правилам применения
оборудования автоматизированных
систем управления и мониторинга
сетей электросвязи. Часть III.
Правила применения оборудования
автоматизированных систем управления
и мониторинга средств связи,
выполняющих функции систем
коммутации и маршрутизации
пакетов информации

ТРЕБОВАНИЯ



К ПАРАМЕТРАМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА СРЕДСТВ СВЯЗИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ СИСТЕМ КОММУТАЦИИ И МАРШРУТИЗАЦИИ ПАКЕТОВ ИНФОРМАЦИИ

1. Оборудование АСУМ СКМПИ обеспечивает время получения команды и выдачи ответного подтверждения системой коммутации и маршрутизации пакетов информации о начале выполнения команды не более 100 с (без учета времени на прохождение команды в сети передачи данных).
2. Оборудование АСУМ СКМПИ при реализации функций мониторинга неисправностей систем коммутации и маршрутизации пакетов информации обеспечивает хранение не менее 1000 аварийных сообщений в электронном виде.
3. Оборудование АСУМ СКМПИ при реализации функций мониторинга неисправностей систем коммутации и маршрутизации пакетов информации обеспечивает время регистрации аварийного сообщения в базе данных или служебных файлах с момента появления неисправности не более 10 с (без учета времени задержки в сети передачи данных).
4. Оборудование АСУМ СКМПИ при реализации функций мониторинга неисправностей систем коммутации и маршрутизации пакетов информации обеспечивает обработку аварийных сообщений в количестве не менее 5 сообщений в секунду.
5. Оборудование АСУМ СКМПИ при реализации функций мониторинга информации о конфигурации обеспечивает время загрузки данных о конфигурации из системы коммутации и маршрутизации пакетов информации в АСУМ СКМПИ не более 30 мин.
6. Оборудование АСУМ СКМПИ при реализации функций мониторинга и управления параметрами работы систем коммутации и маршрутизации пакетов информации обеспечивает задание 15-минутных и 24-часовых интервалов наблюдения.